

MASTECH®

Build to Precision

Clamp meters true rms 1000A | AC model MS2015A

تلفن تهران (دفتر مرکزی) : ۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۷۰ ۱۰

دورنگار : ۰۲۱ - ۴۳ ۸۵ ۹۶ ۱۰

تلفن دفتر مشهد : ۰۵۱ - ۳۷۱۳۸۱۰۵-۶

دورنگار دفتر مشهد : ۰۵۱ - ۳۷۱۳۷۳۳۷



مشخصات فنی کلمپ متر AC true rms 1000A | مدل MS2015A

- رنج وسیع اندازه گیری مقاومت در بازه کم تر از ۶۰۰ اهم تا ۶۰ مگا اهم
- رنج وسیع اندازه گیری ظرفیت خازن در بازه کم تر از ۱۰ نانو تا ۱۰۰ میلی فاراد
- رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ متناوب AC در بازه کم تر از ۶۰ میلی ولت تا ۷۵۰ ولت
- رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ مستقیم DC در بازه کم تر از ۶۰ میلی ولت تا ۱۰۰۰ ولت
- رنج وسیع اندازه گیری جریان متناوب AC در بازه کم تر از ۶۰ آمپر تا ۱۰۰۰ آمپر و توسط انبر
- رنج وسیع اندازه گیری فرکانس در بازه ۰ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز

ویژگی های این دستگاه:

- نمایشگر دیجیتال برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده تا ۴ رقم
- دارای رنج اتوماتیک یا به اصطلاح اتو رنج و کلید تنظیم رنج دستی
- دارای Back Light LED برای ایجاد نور پس زمینه نمایشگر در مکان های تاریک
- قابلیت اندازه گیری خازن
- تست اتصال کوتاه توسط بیزر
- قابلیت شناسایی بدون تماس ولتاژ AC بیشتر از ۱۱۰ ولت NCV
- اندازه گیری جریان متناوب توسط انبر
- تست اتصال کوتاه و قطعات الکترونیکی مانند دیود و ترانزیستور
- اندازه گیری فرکانس و Duty Cycle
- اندازه گیری فرکانس در هنگام اندازه گیری جریان متناوب
- بدنه پلاستیکی و بسیار خوش دست
- باتری ۹ ولت کتابی قابل تعویض

Specification	Range	Accuracy	
		MS2015A	MS2015B
DC Voltage	60mV/600mV/6V/60V/600V	±(0.7% +3)	
	600mV/6.6V/66V/660V		±(0.5% +3)
	1000V	±(0.8% +2)	±(0.8% +2)
AC Voltage	60mV/600mV/6V/60V/600V	±(0.8% +3)	
	600mV/6.6V/66V/660V		±(0.8% +3)
	750V	±(1% +4)	±(1% +4)
AC Current	60A/600A/1000A	±(2.0% +6)	
	66A/660A/1000A		±(2.0% +3)
Resistance	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	±(0.8% +3)	
	60MΩ	±(1.2% +3)	
	660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ		±(1.0% +3)
	66MΩ		±(1.5% +3)
Capacitance	10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF/10mF/100mF	±(4.0% +5)	
	6.6nF/66nF/660nF/6.6μF/66μF/660μF/6.6mF/66mF		±(4.0% +3)
Frequency (From Clamp)	0~ 10KHz	±(1.5% +5)	±(1.5% +5)
Frequency(AC Voltage)	0~ 10KHz	±(1.5% +5)	±(1.5% +5)
LogicFrequency	0~60MHz	±(0.5% +3)	
	0~66MHz		±(0.5% +3)
Duty Cycle	10%~ 90%	±3.0%	±3.0%
Temperature(°C)	-20°C~ 1000°C		±(2% +2)

Temperature(°F)	-4°F~ 1832°F		±(2% +4)
Feautre			
Display	counts	6000	6600
Jaw Opening		Φ40mm/1.6"	Φ40mm/1.6"
Auto Ranging		√	√
Manual Ranging		√	√
Auto Power Off		√	√
REL	Relative measurement	√	√
Diode	2.7V	√	√
Continuity Buzzer	<50Ω	√	√
MAX/MIN		√	√
Data Hold		√	√
Display Backlight		√	√
Low Battery Display		√	√
Flash Light		√	√
True RMS	True root mean square measurement	√	
NCV	Non-contact voltage detector	√	√
General			
Power Supply	1×9V 6F22 Battery	√	√
Product Size	mm	238×92×50	238×92×50
	inch	9.4"×3.6"×2.0" "	9.4"×3.6"×2.0" "
Product Weight		340g	340g
		0.7lb	0.7lb

Category	CAT.III1000V CAT.IV600V	CE	CE
----------	-------------------------	----	----

جهت خرید و اطلاعات محصول بر روی ادرس زیر کلیک کنید:

[/http://www.seeanco.com/clamp-meters-true-rms-1000a-ac-model-ms2015a](http://www.seeanco.com/clamp-meters-true-rms-1000a-ac-model-ms2015a)