

**Model: DT - 1700****دما سنج تماسی ۲ کاناله رطوبت سنج و دما سنج دیجیتال آزمایشگاهی**

- قابلیت اندازه گیری:
- محدوده اندازه گیری:
- دما : $-28 \sim 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- دقت اندازه گیری : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- رطوبت : $0 \sim 100 \%$
- دقت اندازه گیری :
- دما : $\pm 1.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- رطوبت : $\pm 3.0 \%$

اندازه گیری Wet Bulb (دمای مرطوب) ، Dew Point (نقطه شبنم) ، GPP (grains per pound) .
 صفحه نمایش 7 اینچ نوع TFT color هوشمند
 تنظیم آلارم حد بالا و پایین مقادیر اندازه گیری
 پراب دمای جدا شونده به طول ۱ متر
 حافظه داخلی جهت ۸۰ میلیون ثبت مقادیر اندازه گیری شده با رسم گراف
 انتقال داده ها از طریق بولوتوث به تلفن همراه و کامپیوتر



EMC
EN : 61326

Features

Humidity & temperature readings, plus Time and Date
Measures Humidity & Temperature plus included software calculates and graphs Dew Point, Wet Bulb, and GPP (grains per pound)
Large dual graphical LCD displays with adjustable vertical and horizontal TAC resolution
Internal memory records up to 80 Million data points
7" TFT color LCD indicates percentage of memory remaining
Replaceable probe does not require recalibration
Detachable probe extends up to 1 meter for measurements in closed environments
Non-contact IR temperature
Audible and visual alarm with Hi/Low setpoints
Output socket used with optional external alarm module
Scroll the cursor to display selected data recorded
Desk or wall mount
Bluetooth interface to smartphone/PC
Smart touchscreen
Sample rate 1 second

Specification

Relative Humidity Range	0 ~ 100 %
Temperature Range	- 28.0 ~ 60.0 °C (-20.0 ~ 140.0 °F)

Size(HxWxD): 180 mm x 115 mm x 18 mm

Weight: 450 g

Accessories:

3.7V Lithium battery, software and clamshell.

