

Model: DT - 613**دماسنج تماسی ۲ کاناله**

قابلیت اندازه گیری :

محدوده اندازه گیری:

دما (همراه با پراب تایپ K) : $-50 \sim 1300 \text{ }^{\circ}\text{C}$

دقت اندازه گیری : $\pm 1^{\circ}\text{C}$

دیگر قابلیت ها :

نمایش اختلاف دما T1-T2

رزولوشن دهم اعشار

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیم / ماکزیمم / Hold مقادیر

کاور ضد ضربه

همراه با کیف حمل



EMC
EN : 61326

Features

User Selectable 0.1°C or 1°C (0.1°F or 1°F) Resolution

Type K Thermocouples

Single Thermocouple Input

Dual Thermocouple Inputs

Max Hold and Data Hold

Diff erential Temperature (T-1T2)

SCAN Function (T1, T2, T-1T2, MAX, HOLD.....)

LCD display with backlight

Specification

Range: - 200 °C to 1372°C (- 328 °F to 2501°F)

Basic Accuracy

T1, T2 Above - 100 °C (- 148 °F)

$\pm [0.15 \% \text{ rdg} + 1^{\circ}\text{C} (1.8^{\circ}\text{F})]$

T1, T2 Below - 100 °C (- 148 °F)

$\pm [0.5 \% \text{ rdg} + 2^{\circ}\text{C} (3.6^{\circ}\text{F})]$

T-1T2

$\pm [0.15 \% \text{ rdg} + 1^{\circ}\text{C} (1.8^{\circ}\text{F})]$

Type K Temperature Resolution

0.1 °C / °F/K < 1000°; 1 °C / °F/K > 1000°

Size(HxWxD): 165 mm x 76 mm x 43 mm

Weight: 403 g

Accessories:

9V battery, Holster with stand, Type-K Temperature probe and gift box with carrying case.

