

Model: DT- 625**رطوبت سنج و دماسنج**

قابلیت اندازه گیری :

محدوده اندازه گیری:

رطوبت نسبی: 0 ~ 100 % RH

دما: - 30 ~ 100 % RH

نقطه شبنم: - 30 ~ 100 °C

دمای مرطوب: 0 ~ 80 °C

دیگر قابلیت ها:

نمایش همزمان دما و رطوبت نسبی

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیم / ماکزیمم / Hold مقادیر

کاور ضد ضربه

همراه با کیف حمل



EMC
EN : 61326

Features

Large dual digital LCD display with backlight

Response Time: 10s (90 % at + 25°C still air)

Sampling Rate: 2.5 samples per second

Dew Point Temperature & Wet Bulb Temperature

\ 2 % High Accuracy

Dual Display Temperature & Humidity

Type K temperature

Non-contact IR temperature

Specification

Function	Range	Resolution	Basic Accuracy
Humidity	0 °C~100 % RH	0.1 % RH	± 2 % RH
Temperature	- 30 °C~100 °C/- 30 °F~199 °F	0.1°C/°F	± 0.5°C/0.9 °F
Dew Point Temp.	- 30 °C~100 °C/- 22 °F~199 °F	0.1°C/°F	± 1.0 °C/1.8 °F
Wet Bulb Temp.	0 °C~80 °C/32 °F~176 °F	0.1°C/°F	± 1.0 °C/1.8 °F

Size(HxWxD): 225 mm x 45 mm x 34 mm

Weight: 200 g

Accessories:

Carrying case, type K temperature probe (635/615) and 9V battery.