

Model: DT-853

رطوبت سنج غیر مخرب
جامدات و مصالح ساختمانی (براب سر خود)



EMC
EN : 61326



قابلیت اندازه گیری:

محدوده اندازه گیری:

رطوبت چوب: 0 ~ 100%

عمق نفوذ پذیری: 20 ~ 40 MM

دیگر قابلیت ها:

قابلیت نمایش سه وضعیت (DRY-RISK-WET)

آلارم قابل تنظیم

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم / HOLD مقادیر

Features

Quickly indicate the moisture content of materials

CM % measured function

Depth of penetration about 40-20mm with alarms.

Measure and HOLD Function

MAX/MIN display Function

Programmable moisture and humidity alarms

Auto Power Off & low battery indication

White Backlit LCD Display

Moisture Table of Comparison

Construction material	Display	Moisture status
Gypsum	<30 digits	dry
	30 - 60 digits	at risk
	>60 digits	wet
Cement	<25 digits	dry
	25 - 50 digits	at risk
	50 - 75 digits	wet
	>75 digits	all wet

Specification

Measuring Range	0.0 ~ 100.0 %
Penetration Depth	20 ~ 40 mm
Resolution	0.1



Size(HxWxD): 248mm x 65mm x 45mm
Weight: 248 g

Accessories:

9V battery, gift box and carrying case.