

**Model: DT- 8891 E****دماسنج تماسی ۴ کاناله
همراه بادماسنج لیزری**

قابلیت اندازه گیری:

محدوده اندازه گیری:

تماسی (همراه با پراب تایپ K): $-200 \sim 1370^{\circ}\text{C}$ غیر تماسی / لیزری: $-30 \sim 550^{\circ}\text{C}$

دقت اندازه گیری:

تماسی (TK): $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ غیر تماسی / لیزری: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

دیگر قابلیت ها:

مایش همزمان ۴ کانال دما

نمایش اختلاف دما بین کانال های T1 - T2, T2 - T3, T3 - T4

چراغ پس زمینه نمایشگر

حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین / Hold مقادیر

حافظه داخلی جهت ۱۸۰۰۰ ثبت مقادیر اندازه گیری شده

همراه با کیف حمل - نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر USB interface

FeaturesUser Selectable $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ or K0.1 $^{\circ}\text{C}$ /0.1 $^{\circ}\text{F}$ /0.1K resolution.

Type K four inputs

IR temperature input

Max/Min/Avg Hold and Data Hold

Diff erential Temperature

Scan Function(T1,T2,T3,T-T2.....)

LCD display with backlight

Wide variety of interchangeable

Thermocouple Probes

Auto Power Off

USB interface

Data logging function

EMC
EN : 61326**Specification**

	Range	Basic Accuracy	8891E
Type K	- 200°C to 1372°C (- 328°F to 2501°F)		T1,T2, T3,T4
	Above- 100°C (- 148°F)	$\pm[0.15\text{rdg}1+^{\circ}\text{C}(1.8^{\circ}\text{F})]$	
	Blow - 100°C (- 148°F)	$\pm[0.5\text{rdg}2+^{\circ}\text{C}(3.6^{\circ}\text{F})]$	
IR temperature	- 30°C to 550°C (- 22°F to 1022°F)		IR
	Above 10-°C(14°F)	$\pm[2.0\text{rdg}2+^{\circ}\text{C}(3.6^{\circ}\text{F})]$	
	Blow 10-°C(14°F)	$\pm 5^{\circ}\text{C}(9.0^{\circ}\text{F})$	
Type K- Type K temperature		$\pm[0.5\text{rdg}1+^{\circ}\text{C}(1.8^{\circ}\text{F})]$	T-1T2 T-3T4
Type K-IR temperature	IR temperature Above- 10°C(14°F)	$\pm[2.0\text{rdg}3+^{\circ}\text{C}(3.6^{\circ}\text{F})]$	T-1IR T-2IR
	IR temperature Blow - 10°C(14°F)	$\pm 6^{\circ}\text{C}(9.0^{\circ}\text{F})$	
IR-Type K temperature	IR temperature Above- 10°C(14°F)	$\pm[2.0\text{rdg}3+^{\circ}\text{C}(3.6^{\circ}\text{F})]$	IR-T3 IR-T4
	IR temperature Blow- 10°C(14°F)	$\pm 6^{\circ}\text{C}(9.0^{\circ}\text{F})$	

Size(HxWxD): 203 mm x 75 mm x 50 mm
Weight: 280 g**Accessories:**

9V battery, Type K temp probe, IR temp probe(8891/8891B/8891C/8891D/8891E), USB cable(8891C/8891D/8891E), software(8891C/8891D/8891E), Carrying case and Gift box.