



فروشگاه اینترنتی سیان شاپ  
 ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق  
[www.seeanshop.com](http://www.seeanshop.com)

**سیانکو** SEENCO

شرکت فنی مهندسی سیانکو

تلفن تماس: 021-66644749 و 051-37133896

[www.seeanco.com](http://www.seeanco.com) & [seeanco.ir](http://seeanco.ir)

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس

مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

در این فروشگاه آنلاین امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، برندهای FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و دیگر برندهای معتبر جهان وجود دارد.



**FLUKE 355**

**TRUE RMS**

**2000A CLAMP METER**

مولتی متر کلمپی

FLUKE 355



## مولتی متر و کلمپ آمپر متر دیجیتال Fluke 355

مولتی متر و کلمپ آمپر متر دیجیتال Fluke 355 یکی از کاربردی ترین مولتی متر های True RMS کمپانی فلوک آمریکا است که قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مستقیم و متناوب، فرکانس همچنین مقاومت و تست اتصال کوتاه را داراست. مولتی متر کلمپی دیجیتال Fluke 355 با دارا بودن صفحه نمایش بزرگ ال سی دی چند قسمتی نور پس زمینه امکان خوانش ارقام اندازه گیری شده را در مکان های تاریک بالا می برد و مجهز به دهانه کلمپی به 2.3 اینچ می باشد. مولتی متر دیجیتال کلمپی Fluke 355 توسط گروه فنی و مهندسی سیانکو به عنوان نماینده رسمی کمپانی فلوک با قیمتی مناسب همراه با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش در بازار ایران عرضه می شود.

### ویژگی های فنی مولتی متر دیجیتال کلمپی Fluke 355

- صفحه نمایش بزرگ چند قسمتی با نور پس زمینه
- استاندارد های ایمنی معتبر

IEC 61010-2-032, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

- دهانه کلمپ بزرگ به ابعاد 58 میلیمتر (2.3 اینچ)
- قابلیت محاسبه مینیمم و ماکزیمم وحتى میانگین مقدار اندازه گیری شده
- قابلیت نگهداری مقدار اندازه گیری شده
- دارای فیلتر پایین گذر برای جلوگیری از خطای اندازه گیری در محیط های دارای نویز زیاد

مولتی متر کلمپی

**FLUKE 355**

مشخصات فنی مولتی متر و کلمپ آمپر متر دیجیتال FLUKE 355

مشخصات الکتریکی	
40 A / 400 A / 2000 A / 1400 AC rms	محدوده
10 mA / 100 mA / 1 A	رزولوشن
A: 1.5% rdg + 15 digits A: 1.5% rdg + 5 digits	دقت
0.50 A / 5.0 A / 5 A	سطح تحریک برای جریان فورانی ورود
2.50 A / 2.5 A / 8 A	سطح تحریک برای فیلتر هرتز خاموش
0.50 A / 2.5 A / 8 A	سطح تحریک برای فیلتر هرتز روشن
40 A / 400 A / 2000 A / 1400 AC rms	محدوده
2 @ 33 A, 2.4 @ 27 A 2 @ 330 A, 2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A, 2.4 @ 833 A	Crest Factor <sup>1</sup>
40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms	محدوده
10 mA / 100 mA / 1 A	رزولوشن
10 A: 3.5% rdg + 15 digits 10 A: 3.5% rdg + 5 digits	دقت
0.50 A / 5.0 A / 5 A	سطح تحریک برای جریان فورانی ورود
2.50 A / 2.5 A / 8 A	سطح تحریک برای فیلتر هرتز خاموش
0.50 A / 2.5 A / 8 A	سطح تحریک برای فیلتر هرتز روشن

اندازه گیری جریان DC و AC از 10 تا 100 هرتز

فاکتور کرسست (50/60 Hz)

اندازه گیری جریان AC 100.1 Hz to 1 kHz

4 V / 40 V / 400 V / 600 V AC rms / 1000 VDC	محدوده	اندازه گیری ولتاژ AC و DC از 10 تا 100 هرتز  (600 V and 1000 V ranges have 10% over range to 660 V and 1100 V respectively.)
1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V	رزولوشن	
1% rdg + 10 digits 1% rdg + 5 digits	دقت	
0.25 V / 6 V	سطح تحریک برای فیلتر هرتز خاموش	
0.25 V / 6 V	سطح تحریک برای فیلتر هرتز روشن	
4 V / 40 V / 400 V / 600 V ac rms	محدوده	اندازه گیری ولتاژ AC از 100.1 هرتز تا یک کیلو  (600 V and 1000 V ranges have 10% over range to 660 V and 1100 V respectively.)
1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V	رزولوشن	
3% rdg + 10 digits 3% rdg + 5 digits	دقت	
0.050 V / 0.25 V / 6 V	سطح تحریک برای فیلتر هرتز خاموش	
0.050 V / 0.25 V / 6 V	سطح تحریک برای فیلتر هرتز روشن	
4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ	محدوده	اندازه گیری مقاومت
0.1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω	رزولوشن	
1.5% + 5 digits	دقت	
On at ≤ 30 Ω Off at ≥ 100 Ω		تست اتصال کوتاه و پیوستگی سیم

5.0 Hz to 1 kHz	محدوده اندازه گیری	اندازه گیری فرکانس
0.1 Hz (15 Hz to 399.9 Hz); 1 Hz (400 Hz to 1 kHz)	رزولوشن	
0.2% + 2 counts	دقت- 5.0 Hz to 100 Hz	
0.5% + 5 counts	دقت- 100.1 Hz to 1 kHz	
Refer to current and voltage tables	سطح تحریک	
<b>1. Add 2% to error spec for CF &gt; 2</b>		
مشخصات عمومی دستگاه		
Six 1.5 V AA NEDA 15 A or IEC LR6	باتری	
100 hours	عمر باتری	
Rated to 1000 V	رابط های تست	
.814 kg (1.8 lb)	وزن	
58 mm (2.28 in)	سایز دهانه کلمپ	
300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in)	ابعاد (L x W x D)	
IEC 61010-2-032, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III	استاندارد ایمنی	

مشخصات محیطی	
32°F to +122°F (0°C to +50°C)	دمای کاری
-4°F to 140°F (-20°C to +60°C)	توان تحمل دما
0 to 95% (non-condensing)	رطوبت کاری
2000 m	ارتفاع کاری
10,000 m	توان تحمل ارتفاع
42 (indoor use only)	درجه استاندارد IP
1 m	تحمل ارتفاع سقوط
FCC part 15, IEC/EN 61326-1:1997 class B IEC/EN 61326:1997 3 V/m, performance criteria B, EN61325	استاندارد EMI, RFI, EMC

**Fluke 355 True RMS 2000 A Clamp Meter**

Includes:

- C43 soft carrying case
- 6 AA batteries
- TL224 1.5 m silicone rubber test leads
- TP2 test probes
- AC285 alligator clips
- User manual

## گالری تصاویر



